

Технические характеристики Technical Specification Sheet

Название показателя (Product Name) : Иглопробивное полотно PPS (PPS Nonwoven Felt)

Артикул (Product Code) : PS500S

Физические характеристики (Physical Properties)

Состав (Fiber):	Волокно PPS (PPS stable fiber)
Основа (Scrim):	Ткань PPS (PPS scrim)
Поверхностная плотность (Weight)(g/m ²) :	527
Толщина (Thickness)(mm) :	1.6
Ширина (Width)(mm) :	2000
Финишная обработка (Finish Treatment):	Термофиксация, паление, каландрирование heat setting, singeing, calendared
Воздухопроницаемость (Air Permeability)(mm/s @127Pa):	200
Разрывные нагрузки (Tensile Strength)(N/5*20):	Основа (Warp): >1002
	Уток (Weft): >1380
Удлинение при разрыве (Tensile Elongation)(%):	Основа (Warp): 30
	Уток (Weft): 45
Температура (Temperature)(°C):	Рабочая (Continue): 190
	Пиковая (Instant): 232

Химическая устойчивость (Chemical Properties)

Кислоты (Anti-acid)	Отлично(Excellent)
Щелочи (Anti-alkali)	Отлично(Excellent)
Абразивности (Anti-abrasion)	Отлично(Excellent)
Гидрому (hydrolysis stability)	Хорошо(Fine)