

Технические характеристики

Technical Specification Sheet

Название показателя (Product Name) : Нетканное иглопробивное полотно
полиэстер(Polyester needle felt)

Артикул (Product Code) : PE500W

Физические характеристики (Physical Properties)

Сотав (Fiber):	Полиэстеровое волокно (Polyester stable fiber)
Основа (Scrim):	Полиэстеровая ткань (Polyester stable yarn)
Поверхностная плотность (Weight)(g/m ²) :	550
Толщина (Thickness)(mm) :	1.8-2.0
Ширина (Width)(mm) :	2000
Финишная обработка (Finish Treatment):	Термофиксация, каландрирование, водонепроницаемость heat setting, Calendaring, water proof
Воздухопроницаемость (Air Permeability)(mm/s @127Pa):	200-250
Разрывные нагрузки (Tensile Strength)(N/5*20):	Основа (Warp): >1200
	Уток (Weft): >1600
Удлинение при разрыве (Tensile Elongation)(%):	Основа (Warp): 25
	Уток (Weft): 45
Температура (Temperature)(°C):	Рабочая (Continue): 130
	Пиковая (Instant): 150

Химическая устойчивость (Chemical Properties)

Кислоты (Anti-acid)	Хорошо (fine)
Щелочи (Anti-alkali)	Хорошо (fine)
Абразивности (Anti-abrasion)	Отлично (Excellent)
Гидрому (hydrolysis stability)	Хорошо (fine)