

DATENBLATT

Data sheet / fiche technique / technische gegevens /
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

MATERIAL

material / matière / Basis / МАТЕРИАЛ

: Polyester -Nadelfilz mit Polyester-Stützgewebe
needle felt with supporting fabric / feutre aiguilleté avec toile de
support / naaldvilt met steundoek / иглопробивная ткань с
опорной тканью

AUSRÜSTUNG

finish / traitement / Afwerking / ОБРАБОТКА

: e PTFE-Membrane
membrane / membrane / membraan / мембрана

GEWICHT

weight / poids / Doekgewicht / ПОВЕРХНОСТНАЯ ПЛОТНОСТЬ

: ~ 480 g/m²

DICKE

thickness / épaisseur / Dikte / ТОЛЩИНА

: ~ 1,8 mm

LUFTDURCHLÄSSIGKEIT bei 20 mm WS

air permeability / perméabilité à l'air / Luchtdoorlaatbaarheid /
ВОЗДУХОПРОПУСКНАЯ СПОСОБНОСТЬ

: ~ 20 l / dm² min (13,52 cfm)

TEMPERATURBESTÄNDIGKEIT

temperature resistance / résistance à la température /
Temperatuurbestendigheid / ТЕМПЕРАТУРА ПРИМЕНЕНИЯ

: 150°C Dauertemperatur
continuous temperature / température de travail /
Bedrijfstemperatuur / продолжительная температура
: 170°C Spitztemperatur
maximum temperature / brèves pointes /
Piektemperatuur / максимальная температура

BESTÄNDIGKEIT

resistance / résistance / Bestendigheid /
УСТОЙЧИВОСТЬ ПО ОТНОШЕНИЮ К:

SÄUREN acids / acides / Zuren / КИСЛОТАМ

: gut good / bonne / goed / хорошо

LAUGEN alcalics / alcalis / Basen / ЩЕЛОЧАМ

: beschränkt limited / limité / beperkt / ограниченная

OXYDATIONSMITTEL

oxydation solvents / solvants / Oxidatiemiddelen / ОКСИДАНТАМ

: sehr gut very good / très bonne / zeer goed / очень
хорошо

REISSFESTIGKEIT

tensile strength / résistance à la rupture / Treksterkte /
РАЗРЫВНАЯ НАГРУЗКА

KETTE warp / chaîne / Ketting / ОСНОВА

: 150 daN/5 cm

SCHUSS weft / trame / Inslag / УТОК

: 100 daN/5 cm

ABRIEFESTIGKEIT

abrasive resistance / résistance à l'abrasion / Schuurweerstand /
СТОЙКОСТЬ К ИСТИРАНИЮ

: gut good / bonne / goed / хорошо

LICHTBESTÄNDIGKEIT

light stability / stabilité à la lumière / Lichtbestendigheid /
СВЕТОУСТОЙЧИВОСТЬ

: gut good / bonne / goed / хорошо

SPEZIFISCHES GEWICHT

specific weight / poids spécifique / Soortelijk gewicht /
СПЕЦИФИЧЕСКИЙ ВЕС

: 1,38 g/cm³

edition: 14.02.2011